

EB-1485Fi



DATASHEET / BROCHURE



Εργαστείτε ευέλικτα χάρη στη δυνατότητα διασύνδεσης κοινής χρήσης περιεχομένου που υποστηρίζει αυτή η λύση προβολής laser Full HD.

Μεταμορφώστε τον χώρο εργασίας σας με αυτήν τη λύση με δυνατότητα κλιμακωτής προβολής σε μεγάλο μέγεθος, η οποία ενισχύει τη συνεργασία και τη συμμετοχή, ενώ προάγει την κοινή χρήση των πληροφοριών με συναδέλφους, πελάτες ή συνεργάτες, μέσω των νεότερων και πιο ευέλικτων επιλογών δυνατότητας διασύνδεσης. Ο EB-1485Fi έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύχρηστος, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ευελιξία στα περιβάλλοντα εργασίας.

Ευέλικτες επιλογές και μεγέθη προβολής

Κάντε εντυπωσιακές παρουσιάσεις με εικόνα πολλαπλής αφής μεγέθους έως 100 ιντσών (16:9 μεμονωμένα), 120 ιντσών (16:6 μεμονωμένα) ή 155 ιντσών με τη λειτουργία DuoLink της Epson, η οποία συνδυάζει δύο διαδραστικές εικόνες προβολής μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας ανάμειξης ακμών.

Προάγει τη συνεργασία και τη δυνατότητα διασύνδεσης

Το έξυπνο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, το νέο αρχικό μενού αφής και το νέο διαδραστικό μενού OSD διευκολύνουν την εγκατάσταση και την πλοήγηση σε όλες τις λειτουργίες. Υποστηρίζει δυνατότητα γραφίδας πολλαπλής αφής και απλής αφής, δυνατότητα διασύνδεσης ασύρματου BYOD και αντικατοπτρισμό οθόνης (Miracast). Διαθέτει επίσης ασφαλή εργαλεία συνεργασίας χρηστών και μια σειρά ισχυρών επιλογών συνδεσιμότητας, τόσο ασύρματων όσο και ενσύρματων, όπως HDBaseT και έξοδο HDMI. Η εφαρμογή Epson iProjection είναι διαθέσιμη για λήψη δωρεάν, παρέχοντας απρόσκοπτη ασύρματη συνδεσιμότητα και έλεγχο συνεργασίας από πολλαπλές συσκευές και πλατφόρμες. Υποστηρίζεται επίσης συμβατότητα με Windows, Office 365 και iOS, επιτρέποντας τη χρήση εφαρμογών του Office μέσω υπολογιστών και tablet.

Συρόμενη διαιρούμενη οθόνη

Συνδυάστε έως και τέσσερις πηγές, όπως συστήματα διάσκεψης βίντεο από πολλαπλές πηγές βίντεο και παρουσιάσεις, για να βελτιστοποιήσετε την αλληλεπίδραση στις συσκευές σας.

Τεχνολογία χωρίς απαιτήσεις

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή έως 20.000 ώρες χωρίς να απαιτείται συντήρηση, ενώ απολαμβάνετε τη σιγουριά της εγγύησης πέντε ετών. Έτσι, μειώνετε τα έξοδα και, επειδή δεν απαιτείται συντήρηση, συνεχίζετε να εργάζεστε ανενόχλητοι.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ευέλικτες επιλογές και μεγέθη προβολής**
Μείριμα για τις ανάγκες των χρηστών σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας
- **Διαδραστική λύση προβολής «όλα-σε-ένα» για συσκευές**
Συνδυάζει πολλαπλούς πόρους σε μία διαδραστική συσκευή για συνεργασία
- **Αύξηση παραγωγικότητας και ευέλικτη εργασία**
Κοινοποιήστε και προβάλτε ταυτόχρονα περιεχόμενο από μεγάλη γκάμα έξυπνων συσκευών
- **Συρόμενη διαιρούμενη οθόνη**
Έως τέσσερις προβολές σε μία εικόνα - παρουσιάστε εικόνες από διαφορετικές πηγές
- **Εύκολη εγκατάσταση**
Γρήγορη εγκατάσταση με τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης βαθμονόμησης



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία)
Πραγματική ανάλυση	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Aspect Ratio	16:9
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Λυχνία	20.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 30.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Πηγή φωτός	30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,27 - 0,37:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	65 inches - 100 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,4 m (65 inch screen
Απόσταση προβολής μακριά	0,6 m (100 inch screen
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός	0,78 m (120 inch screen
απόστασης προβολής	
Projection Lens F Number	1,5
Εστιακή απόσταση	3,9 mm
Εστίαση	Χειροκίνητη
Offset	9 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A (2x), Powered USB, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), Είσοδος Component, Miracast, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (3x), είσοδος μικροφώνου, Διαδραστικότητα με το άγγιγμα του δακτύλου, Περιβάλλον χρήστη πολλών σημείων αφής, USB 2.0 Τύπου B (2x), Είσοδος συγχρονισμού, Έξοδος συγχρονισμού, HDMI out, HDBaseT
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	Διόρθωση τόξου, Αυτόματη βαθμονόμηση, Αυτόματη ενεργοποίηση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Προσαρμοσίμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εγκατάσταση χωρίς προγράμματα οδήγησης, Υποστήριξη δύο μαρκαδόρων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Email notification, Υποστήριξη αγγίγματος με το δάκτυλο, Προσαρμογή οθόνης, Πάγωμα εικόνας, Μετατόπιση εικόνας, Άμεσο on/off, Διαδραστικός, Διαδραστικό μενού OSD, Mail notification function, Είσοδος μικροφώνου, Διαχείριση δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, PC Interactive, Λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Κοινή χρήση οθόνης, Οδηγός εγκατάστασης, Sliding split-screen feature, Λειτουργία Split-Screen, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Λειτουργία κοινής χρήσης λευκοπίνακα, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection, Ρύθμιση του iProjecton με κωδικό QR
Διαδραστικότητα	Ναι - μαρκαδόρος και άγγιγμα με το δάκτυλο
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (δίκτυο), Extron, Crestron (μόνο RS-232), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

EB-1485Fi

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- CD Manual
- Διαδραστικοί μαρκαδόροι
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Ανταλλακτικές ακίδες μαρκαδόρου
- Βάση μαρκαδόρου/Βάση
- Cable cover
- 2 x ακίδες μαρκαδόρου (Teflon)
- 4 x ακίδες μαρκαδόρου (τσόχα)
- Pad ελέγχου HDBaseT
- Επιτοίχια βάση στήριξης
- Μονάδα αγγίγματος με το δάκτυλο
- Safety Wire



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	366 Watt, 262 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Έκλυση θερμότητας	1.244 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	458 x 375 x 210 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	9,3 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Περιεχόμενο λογισμικό Options	Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Ακίδα μαρκαδόρου (τσόχα), Ακίδα μαρκαδόρου (Teflon), Μονάδα ασύρματου LAN
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Ηχεία	16 Watt, Στερεοφωνικό: Στερεοφωνικό
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Χώρος συνεργασίας / Αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με επιτραπέζια στήριξη, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-1485Fi

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- CD Manual
- Διαδραστικοί μαρκαδόροι
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Ανταλλακτικές ακίδες μαρκαδόρου
- Βάση μαρκαδόρου/Βάση
- Cable cover
- 2 x ακίδες μαρκαδόρου (Teflon)
- 4 x ακίδες μαρκαδόρου (τσόχα)
- Pad ελέγχου HDBaseT
- Επιτοίχια βάση στήριξης
- Μονάδα αγγίγματος με το δάκτυλο
- Safety Wire

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-1485Fi

- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPSP02
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H919040
Γραμμωτός κωδικός	8715946674070
Χώρα κατασκευής	Κίνα



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®