

# EB-760Wi



Διαδραστικός ευέλικτος προβολέας που εντυπωσιάζει σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Εστιάζουμε στις ανάγκες των χρηστών και συνδέουμε τους ανθρώπους για καλύτερη επικοινωνία.

Όποιο κι αν είναι το μέγεθος της τάξης ή της αίθουσας συσκέψεων, με αυτόν τον φωτεινό, συμπαγή και προσιτό βιντεοπροβολέα αφής έχετε τη δυνατότητα για απεριόριστες και διαδραστικές παρουσιάσεις.

Η ζωντανή εικόνα του EB-760Wi, με κλιμακωτό μέγεθος έως 100", είναι ευδιάκριτη από οποιαδήποτε γωνία και από απόσταση, ενώ το περιεχόμενο μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα ή να μεταδοθεί με συνεχή ροή απευθείας από πολλές συσκευές για την τέλεια εμπειρία συνεργασίας.

Ο EB-760Wi αποτελεί αναβάθμιση του EB-760W, με πρόσθετες διαδραστικές λειτουργίες.

Η διαδραστική τεχνολογία επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο ψηφιακών μαρκαδόρων στην οθόνη (η αφή είναι διαθέσιμη μέσω του προαιρετικού αξεσουάρ FT01). Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και προβολής των παρουσιάσεων με σχόλια στην οθόνη, ενώ μια ποικιλία από βολικά ενσωματωμένα εργαλεία υποστηρίζουν την παραγωγικότητα. Μέσω του προβολέα, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου μιας προαιρετικής κάμερας οπτικοποιητή της Epson, προβάλλοντας έγγραφα ή αντικείμενα από ένα γραφείο τα οποία μπορούν να δουν όλοι με απίστευτη λεπτομέρεια HD.

Ο φακός εξαιρετικά κοντινής προβολής επιτρέπει την ασφαλή, διακριτική τοποθέτηση πάνω από την οθόνη, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στους παρουσιαστές για να αλληλεπιδρούν χωρίς να ρίχνουν σκιάς.

Χάρη στην πηγή φωτός laser 4.100 lumen, σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3LCD, παράγει μια μεγάλη, φωτεινή και ζωντανή προβολή έως 100", ευδιάκριτη από όλες τις γωνίες και από απόσταση.

Οι ευέλικτες επιλογές ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης μέσω του Miracast™, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μοιράζονται εύκολα περιεχόμενο από τους υπολογιστές ή τις κινητές συσκευές τους.

Σε αντίθεση με ένα flat panel, δεν υπάρχει βαρύ, εύθραυστο γυάλινο panel που δημιουργεί ενοχλητικά, αντανακλώμενα τυφλά σημεία από ορισμένες γωνίες, ενώ οι παρουσιαστές δεν υφίστανται την άμεση ακτινοβολία μπλε φωτός από το LCD panel, που θεωρείται ότι προκαλεί βλάβη στα μάτια.

## DATASHEET / BROCHURE



## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Διαδραστικός προβολέας HD για κάθε αίθουσα**  
Βιντεοπροβολέας UST 53-100" για απεριόριστη προβολή (χωρίς σκιάς/ανακλάσεις)
- **Φωτεινός και ενεργειακά αποδοτικός βιντεοπροβολέας laser**  
CLO 4.100 lm με τεχνολογία 3LCD για φωτεινότερα χρώματα σε μόνο 205 W
- **Επιλογές εύκολης συνδεσιμότητας**  
Αυτόματη ενεργοποίηση, ενσύρματος / ασύρματος βιντεοπροβολέας με έξοδο USB 2A για έξυπνα στικ
- **Απλός στη χρήση και κατασκευασμένος για να αντέχει στον χρόνο**  
Σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με εγγύηση 5 ετών / 12.000 ωρών
- **Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων**  
Δημιουργήστε και καταγράψτε ένα ζωντανό, καθηλωτικό μάθημα ή μια παρουσίαση



# EPSON®

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.100 Lumen- 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.100 Lumen - 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WXGA
Βελτίωση Ανάλυσης	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	Over 5.000.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	100 Hz - 120 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,27 - 0,37:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	53 inches - 100 inches
Projection Lens F Number	1,6
Εστιακή απόσταση	3,7 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	6 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0-A (2x), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), Είσοδος Composite, Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (3x), USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία) (2x), Wi-Fi Direct, είσοδος μικροφώνων
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Υποστήριξη δύο μαρκαδόρων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Email notification, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, Άμεσο on/off, Διαδραστικός, Διαδραστική αρχική οθόνη, Διαδραστικό μενού OSD, JPEG-Viewer, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Mail notification function, Είσοδος μικροφώνου, Διαχείριση δικτύου, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, PC Interactive, Λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή, Power on button, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Λειτουργία κοινής χρήσης λευκοπίνακα, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection, Ρύθμιση του iProjection με κωδικό QR
Διαδραστικότητα	Ναι - μαρκαδόροι και άγγιγμα με το δάκτυλο
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

## EB-760Wi

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Διαδραστικοί μαρκαδόροι
- 2 x ακίδες μαρκαδόρου (Teflon)
- 4 x ακίδες μαρκαδόρου (τσόχα)
- Βάση μαρκαδόρου/Βάση
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Καλώδιο USB



# EPSON®

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EB-760Wi

### ΓΕΝΙΚΑ

Power consumption	197 Watt (Normal On-Mode), 141 Watt (Eco On-Mode), 263 Watt (Normal Peak-mode), 199 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας	895 BTU/hour (max)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	356 x 395 x 133 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	6 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια.
Περιεχόμενο λογισμικό	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Options	Air filter, Ceiling mount, Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Εξωτερικό ηχείο, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Ακίδα μαρκαδόρου (τσόχα), Ακίδα μαρκαδόρου (Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Μονάδα ασύρματου LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/
<b>ΆΛΛΑ</b>	
Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-760Wi

- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14  
V12H003P14

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11HA80080
Γραμμωτός κωδικός	8715946715261
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System  
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080