

EB-992F

DATASHEET / BROCHURE



Ανεβάστε τον πήχη με αυτήν τη φωτεινή και κλιμακούμενη λύση προβολής που προσφέρει πολλές επιλογές σύνδεσης και τοποθετείται εύκολα.

Μεγιστοποιήστε τον αντίκτυπο των παρουσιάσεών σας με αυτόν τον φωτεινό βιντεοπροβολέα Full HD, ο οποίος μπορεί να προβάλλει μεγάλη και κλιμακωτού μεγέθους εικόνα. Η μεγάλης διάρκειας λάμπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα για πολλά χρόνια, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της λάμπας ή συντήρηση του φίλτρου αέρα. Τοποθετείται εύκολα και προσφέρει μια σειρά λύσεων δυνατοτήτων διασύνδεσης, παρέχοντάς σας γρήγορη πρόσβαση σε περιεχόμενο από πολλές συσκευές.

Εξαιρετική ορατότητα για κάθε παρουσιαστή

Με αυτόν το βιντεοπροβολέα Full HD, το περιεχόμενο θα είναι φωτεινό, ζωντανό και καθαρό, τραβώντας την προσοχή όλων στο μάθημα. Προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα, αυτός ο βιντεοπροβολέας προσφέρει κλιμακούμενη εικόνα έως τις 300 ίντσες, ενώ είναι και αρκετά φωτεινός ακόμα και σε συνθήκες περιβάλλοντος με έντονο φως. Και όλα αυτά, χάρη στην υψηλή απόδοση των 4.000 lumen και το λόγο αντίθεσης 16.000:1.

Εύκολη εγκατάσταση

Επειδή κάθε περιβάλλον εργασίας είναι διαφορετικό, χρειάζεστε έναν βιντεοπροβολέα που να προσφέρει εύκολη ρύθμιση και τοποθέτηση. Χάρη στο ευρύ οπτικό ζουμ 1,6x και την κατακόρυφη/οριζόντια διόρθωση keystone, είστε έτοιμοι να τον χρησιμοποιήσετε στη στιγμή.

Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης

Όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι, οι αξιόπιστοι βιντεοπροβολείς μας και οι μεγάλης διάρκειας λάμπες μας (17.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία) συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας και στα μη αναγκαία κόστη συντήρησης. Φανταστείτε τι θα μπορούσατε να πετύχετε χάρη στην ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων. Οι βιντεοπροβολείς μας εξασφαλίζουν πολλά χρόνια λειτουργίας χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της λάμπας.

Χρήση πολλαπλών συσκευών

Τραβήξτε την προσοχή του κοινού σας και καλλιεργήστε ένα περιβάλλον συνεργασίας χάρη στις λύσεις για συνδεσιμότητα χωρίς τάλαιπωρία. Με την εφαρμογή iProjection¹, μπορείτε να εμφανίζετε εύκολα περιεχόμενο από υπολογιστές και έξυπνες συσκευές. Η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή περιεχομένου από πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η λειτουργία επόπτη σας επιτρέπει να ελέγχετε το περιεχόμενο πριν από την προβολή του.

Ήχος υψηλής ποιότητας

Αυτός ο βιντεοπροβολέας έχει ενσωματωμένο ηχείο 16W που επιτρέπει την καθαρή ακρόαση ηχητικού περιεχομένου, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα εξωτερικά ηχεία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φωτεινή και ζωντανή προβολή Full HD με ασύρματη συνδεσιμότητα**
Τεχνολογία 3LCD και εξίσου υψηλή φωτεινότητα έγχρωμων και λευκών αποχρώσεων
- **Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης**
Χρόνια συνεχόμενης χρήσης πριν χρειαστεί συντήρηση
- **Ροή και κοινή χρήση ασύρματης συνδεσιμότητας**
Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα και αντικατοπτρισμός οθόνης
- **Έξυπνη εξοικονόμηση κόστους**
Διάρκεια ζωής λάμπας 17.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία
- **Δυνατότητες συνεργασίας**
Εφαρμογή iProjection¹, λειτουργία διαιρούμενης οθόνης, λειτουργία επόπτη



EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,61 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.000 Lumen- 2.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.000 Lumen - 2.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	1080p
Αναλογία αντίθεσης	16.000 : 1
Λυχνία	UHE, 230 Watt, 6.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 17.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,32 - 2,14:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Ευρυγώνιος φακός/ηλεκτρονικός φακός	1,76 m - 2,86 m (60 inch screen απόστασης προβολής)
Projection Lens F Number	1,51 - 1,99
Εστιακή απόσταση	18,2 mm - 29,2 mm
Εστίαση	Χειροκίνητη
Offset	10 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB	2 σε 1: Εικόνα/ Ήχος
Συνδέσεις	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), Είσοδος ήχου Cinch, είσοδος μικροφώνου, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Miracast
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Security cable hole, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV Mute Slide, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Ρύθμιση του iProjection με κωδικό QR
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB

ΓΕΝΙΚΑ

Power consumption	286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Διαστάσεις	309 x 282 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	3,1 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Περιεχόμενο λογισμικό	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 60 Μήνες ή 1.000 ώρες
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11H988040
Γραμμωτός κωδικός	8715946680781
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

EB-992F

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Οδηγίες χρήσης
- Έγγραφο εγγύησης
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- HDMI Cable 1.8m

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040