

# EB-L210SF

DATASHEET / BROCHURE



Ο ευέλικτος βιντεοπροβολέας laser σε συνδυασμό με τεχνολογία 3LCD είναι ιδανικός για την παροχή υψηλής ποιότητας περιεχομένου Full HD σε αίθουσες συσκέψεων και αίθουσες διδασκαλίας.

Ο EB-L210SF παρέχει ποιοτικές εικόνες και μια σειρά χαρακτηριστικών στον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους χρήστες και δημιουργώντας μια φωτεινή και ζωντανή εικόνα Full HD έως 125". Ο συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός του τον καθιστά μια τέλεια φορητή λύση προβολής για συσκέψεις, ενώ μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τοίχο ή σε οροφή για μια μόνιμη λύση, απελευθερώνοντας χώρο εργασίας.

Ο φακός κοντινής απόστασης προβολής του EB-L210SF επιτρέπει την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα κοντά στην οθόνη, ιδανική για μικρές αίθουσες και για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σκιών στην οθόνη.

Σε αντίθεση με κάποιους βιντεοπροβολείς άλλων εταιρειών, ο EB-L210SF διαθέτει τεχνολογία 3LCD, η οποία παρέχει 4.000 lumen για φωτεινή και ζωντανή προβολή. Η εμπειρία είναι καθηλωτική και φιλική προς τον χρήστη.

Παρέχει τη δυνατότητα για κλιμακωτά μεγέθη προβολής από 55 έως 125" που μπορούν να βελτιστοποιηθούν για κάθε αίθουσα με ένα μόνο προϊόν και με σταθερό κόστος, ενώ υποστηρίζει ανάμειξη ακμών πολλαπλών προβολών για μια χαμηλού κόστους, γιγαντιαία, απρόσκοπτη, ενεργειακά αποδοτική εικόνα 3780x1080.

Με πηγή φωτός laser μεγάλης διάρκειας ζωής έως 30.000 ωρών, παράγει μια μεγάλη προβολή έως 125", ευδιάκριτη από όλες τις γωνίες και από απόσταση, και σε αντίθεση με ένα flat panel, ο EB-L210SF μπορεί να είναι φορητός, ενώ δεν υπάρχει γυάλινο επίπεδο panel που δημιουργεί ενοχλητικά, αντανακλώμενα τυφλά σημεία από ορισμένες γωνίες.

Οι ευέλικτες επιλογές ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης Miracast™, εξασφαλίζουν εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου από πολλές συσκευές, ενώ με έναν συνδεδεμένο προαιρετικό οπτικοποιητή της Epson υπάρχει η δυνατότητα προβολής εγγράφων, παρουσιάσεων ή 3D αντικειμένων με απίστευτη λεπτομέρεια σε ολόκληρη την αίθουσα. Με έξοδο ισχύος USB 2A, υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης στις ροές HDMI για ακόμα περισσότερες δυνατότητες.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φορητός προβολέας, κλιμακωτού μεγέθους προβολής FHD**  
Οθόνη ST 55-125" για απεριόριστη προβολή χωρίς ανακλάσεις
- **Φωτεινός και ενεργειακά αποδοτικός βιντεοπροβολέας laser**  
CLO 4.000 lm με τεχνολογία 3LCD για φωτεινότερα χρώματα σε μόνο 201 W
- **Επιλογές εύκολης συνδεσιμότητας**  
Αυτόματη ενεργοποίηση, ενσύρματος / ασύρματος βιντεοπροβολέας με έξοδο USB 2A για έξυπνα σιπκ
- **Απλός στη χρήση και κατασκευασμένος για να αντέχει στον χρόνο**  
Σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με εγγύηση 5 ετών / 12.000 ωρών
- **Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων**  
Δημιουργήστε και καταγράψτε ένα ζωντανό, καθηλωτικό μήθημα ή μια παρουσίαση

 **EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία)
Πραγματική ανάλυση	1080p
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 15 °, Χειροκίνητο horizontal ± 15 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,45 - 0,61:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	55 inches - 125 inches
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	11 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), είσοδος μικροφώνου
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγραφών, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Ανάμειξη ακμών, Email notification, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Άμεσο on/off, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Mail notification function, Είσοδος μικροφώνου, Διαχείριση δικτύου, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Λειτουργία Quick Corner, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Οδηγός εγκατάστασης, Λειτουργία Split-Screen, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron (δίκτυο), Extron, Crestron (μόνο RS-232), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

### ΓΕΝΙΚΑ

Power consumption	201 Watt - On mode power consumption (Normal) 260 Watt (Peak), 191 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας	884 BTU/hour (max)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	325 x 337 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,6 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Περιεχόμενο λογισμικό	EasyMP Multi PC Projection, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson, Epson Projector Management
Options	Ceiling mount, Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Εξωτερικό ηχείο, Visualiser camera, Wall mount
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Με επιτραπέζια στήριξη, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες
---------	---------------------------------------------------------

## EB-L210SF

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- HDMI Cable 1.8m
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-L210SF

- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB45  
V12H706040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23  
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- ELPSF02  
V12H467040

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA75080
Γραμμωτός κωδικός	8715946715674
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια