

EB-L210SW

DATASHEET / BROCHURE



Ο ευέλικτος βιντεοπροβολέας laser σε συνδυασμό με τεχνολογία 3LCD είναι ιδανικός για την παροχή ποιοτικού περιεχομένου HD σε αίθουσες συσκέψεων και αίθουσες διδασκαλίας.

Ο EB-L210SW παρέχει ποιοτικές εικόνες και μια σειρά χαρακτηριστικών στον βασικό εξοπλισμό, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους χρήστες και δημιουργώντας μια φωτεινή και ζωντανή εικόνα HD έως 120". Ο συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός του τον καθιστά μια τέλεια φορητή λύση προβολής για συσκέψεις, ενώ μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε τοίχο ή σε οροφή για μια μόνιμη λύση, απελευθερώνοντας χώρο εργασίας.

Ο φακός κοντινής απόστασης προβολής του EB-L210SW επιτρέπει την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα κοντά στην οθόνη, ιδανική για μικρές αίθουσες και για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης σκιών στην οθόνη.

Σε αντίθεση με κάποιους βιντεοπροβολείς άλλων εταιρειών, ο EB-L210SW διαθέτει τεχνολογία 3LCD, η οποία παρέχει επίπεδα απόδοσης έγχρωμου και λευκού φωτισμού 4.000 lumens για φωτεινή και ζωντανή προβολή. Η εμπειρία είναι καθηλωτική και φιλική προς τον χρήστη.

Τα κλιμακωτά μεγέθη οθόνης από 53 έως 120" μπορούν να βελτιστοποιηθούν για κάθε αίθουσα με ένα μόνο προϊόν και με σταθερό κόστος και παράγουν μια μεγάλη προβολή έως 125", ευδιάκριτη από όλες τις γωνίες και από απόσταση.

Ο EB-L210SW μπορεί να είναι φορητός, ενώ δεν υπάρχει γυάλινο επίπεδο panel που δημιουργεί ενοχλητικά, αντανακλώμενα τυφλά σημεία από ορισμένες γωνίες.

Οι ευέλικτες επιλογές ενσύρματης και ασύρματης συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης Miracast™, εξασφαλίζουν εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου από πολλές συσκευές, ενώ με έναν συνδεδεμένο προαιρετικό οπτικοποιητή της Epson υπάρχει η δυνατότητα προβολής εγγράφων, παρουσιάσεων ή 3D αντικειμένων με απίστευτη λεπτομέρεια σε ολόκληρη την αίθουσα. Με έξοδο ισχύος USB 2A, υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης στικ ροής HDMI για ακόμα περισσότερες δυνατότητες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Κλιμακωτή, φορητή οθόνη HD**
Οθόνη ST 53-120" για απεριόριστη προβολή χωρίς ανακλάσεις
- **Φωτεινός και ενεργειακά αποδοτικός βιντεοπροβολέας laser**
CLO 4.000 lm με τεχνολογία 3LCD για φωτεινότερα χρώματα σε μόνο 201 W
- **Επιλογές εύκολης συνδεσιμότητας**
Αυτόματη ενεργοποίηση, ενσύρματη / ασύρματη οθόνη με έξοδο USB 2A για έξυπνα στικ
- **Απλός στη χρήση και κατασκευασμένος για να αντέχει στον χρόνο**
Σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με εγγύηση 5 ετών / 12.000 ωρών
- **Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων**
Δημιουργήστε και καταγράψτε ένα ζωντανό, καθηλωτικό μάθημα ή μια παρουσίαση



EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, Consists of LCD/Back lighting
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία)
Πραγματική ανάλυση	WXGA 2
Βελτίωση Ανάλυσης	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	Over 5.000.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 15 °, Χειροκίνητο horizontal ± 15 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	100 Hz - 120 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,48 - 0,65:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	55 inches - 120 inches
Εστιακή απόσταση	9,5 mm

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0, USB 2.0 τύπου B (μόνο για υπηρεσία), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Miracast, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), είσοδος μικροφώνου
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας
Χαρακτηριστικά	Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Email notification, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Άμεσο on/off, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Mail notification function, Είσοδος μικροφώνου, Διαχείριση δικτύου, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Λειτουργία Quick Corner, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Οδηγός εγκατάστασης, Λειτουργία Split-Screen, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Διαδραστικότητα	No
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (δίκτυο), Extron, Crestron (μόνο RS-232), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

ΓΕΝΙΚΑ

Power consumption	201 Watt (Normal On-Mode), 144 Watt (Eco On-Mode), 260 Watt (Normal Peak-mode), 191 Watt (Eco Peak-Mode), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Έκλυση θερμότητας	884 BTU/hour (max)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	325 x 337 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,6 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Περιεχόμενο λογισμικό	EasyMP Multi PC Projection, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson, Epson Projector Management
Options	Ceiling mount, Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Εξωτερικό ηχείο, Visualiser camera, Wall mount
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Με επιτραπέζια στήριξη, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες
---------	---

EB-L210SW

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- HDMI Cable 1.8m
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-L210SW

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPF13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPF14
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPSF02
V12H467040

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11HA76080
Γραμμωτός κωδικός	8715946715209
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080