

EB-L720U



Ο ισχυρός βιντεοπροβολέας Laser υψηλής φωτεινότητας με ευέλικτη συνδεσιμότητα, EB-L720U είναι η ιδανική λύση προβολής για αποτελεσματική συνεργασία.

Ο EB-L720U προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, εστιάζοντας στην παράδοση επαγγελματικού περιεχομένου και την απόδοση προβολής. Σχεδιασμένος με γνώμονα την ευκολία χρήσης, το μέγεθος οθόνης έως 500", την προστιμή τιμή και τη βιωσιμότητα, αποτελεί την ιδανική λύση απεικόνισης για τον σύγχρονο επαγγελματικό κόσμο.

Με ισχυρή δυνατότητα υψηλής φωτεινότητας 7.000 lumen, καθώς και Full HD, WUXGA, ευρεία οθόνη 16:6, υποστήριξη για είσοδο 4K και τεχνολογία βελτίωσης λεπτομερειών, προσφέρει στους χρήστες φωτεινότερες και πιο ζωντανές προβολές έως 500".

Παρέχοντας περισσότερα κορυφαία χαρακτηριστικά από όσα θα περιμένατε συνήθως να βρείτε σε αυτή την κατηγορία βιντεοπροβολέων, ο EB-L720U προσφέρει ανάμειξη ακμών και πλούσια γεωμετρική διόρθωση για την επίτευξη μίας απρόσκοπτης οπτικής παρουσίασης μεγάλου μεγέθους. Και για περιεχόμενο πολυμέσων, μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο χωρίς καθυστέρηση και να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να ορίζετε προγράμματα απευθείας από τη μνήμη USB, χάρη στην προηγμένη κωδικοποίηση βίντεο H.264 και το Epson Content Manager.

Η ευελιξία είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτής της λύσης προβολής. Η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης επιτρέπει τη συνδυασμένη χρήση δύο ή τεσσάρων εικόνων από διαφορετικές πηγές σε μία μεγάλη οθόνη. Η ενσύρματη ή προαιρετική ασύρματη λειτουργία¹ με υποστήριξη Miracast¹ κάνει τη συνδεσιμότητα απλή και άμεση, ενώ το περιεχόμενο HDBaseT μπορεί να κοινοποιηθεί και να διανεμηθεί χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Χάρη στην περίφημη και κορυφαία στην αγορά² αξιοπιστία των Laser βιντεοπροβολέων της Epson, αυτή η εύχρηστη λύση καταργεί την ανάγκη για τακτική συντήρηση. Και για επιπλέον σιγουριά, ο EB-L720U συνοδεύεται από τυπική 3ετή εγγύηση για να σας προσφέρει σταθερή ξεγνοιασιά.

DATASHEET / BROCHURE



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή φωτεινότητα, κλιμακωτό μέγεθος**
Παρέχει προβολή υψηλής φωτεινότητας 7.000 lumen σε έως 500"
- **Χαρακτηριστικά προβολής υψηλής ποιότητας**
Full HD, υποστήριξη εισόδου 4K, ανάμειξη ακμών και γεωμετρική διόρθωση
- **Προβολή χωρίς περιορισμούς**
Χωρίς αλλοίωση, γυαλάδα, δακτυλικά αποτυπώματα και κεντρική κλίση
- **Υποστηρίζει την κοινωνική αποστασιοποίηση**
Η κλιμακωτή προβολή καλύπτει τις ανάγκες κάθε διάταξης του κοινού
- **Συνδέστε, κάντε κλικ και επικοινωνήστε**
Συνεργασία επικοινωνίας με το ασύρματο σύστημα παρουσίασης της Epson - ELPWP10



EPSON®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	7.000 Lumen - 4.900 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WUXGA
Βελτίωση Ανάλυσης	Full HD
Aspect Ratio	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Αναλογία αντίθεσης	5.000.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,35 - 2,20:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Εστιακή απόσταση	20 mm - 31,8 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	27 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN a/n (5 GHz) (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), HDBaseT, Miracast (προαιρετικά), Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), USB 2.0-A, USB 2.0
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Ανάμειξη ακμών, Αρχική οθόνη, Άμεσο on/off, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Χωρίς PC, Power on button, Κοινή χρήση οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (δίκτυο), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

ΓΕΝΙΚΑ

Power consumption	287 Watt (Normal On-Mode), 187 Watt (Eco On-Mode), 345 Watt (Normal Peak-mode), 258 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	440 x 122 x 304 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	7,8 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 39 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Περιεχόμενο λογισμικό	EasyMP Multi PC Projection
Options	Air filter, Ceiling mount, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Πομπός HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Μονάδα ασύρματου LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Ηχεία	10 Watt
Τύπος θωατίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Οικιακό γραφείο, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα, Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Δάπεδο, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/

ΑΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-L720U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- User guide
- Έγγραφο εγγύησης
- HDMI Cable

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0

EB-L720U

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA44040
Γραμμωτός κωδικός	8715946695587
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 - Wireless Presentation System
V12HA41040
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC30
V12HB09080
- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2022-03-16

1. Η ασύρματη λειτουργία και το Miracast ενεργοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται με τον προαιρετικό προσαρμογέα ELPAP11.
- 2.
3. 2001 έως 2020, 500 lumen και άνω, εξαιρουμένων των τηλεοράσεων χωρίς οθόνη, Futuresource Consulting – Τριμηνιαία στατιστικά στοιχεία για την αγορά βιντεοπροβολών – Worldwide Analyzer CY20Q4.

EPSON®