

EB-PU1006W



DATASHEET / BROCHURE



Ο EB-PU1006W είναι ένας μικρός και ευέλικτος βιντεοπροβολέας υψηλής φωτεινότητας με προαιρετικούς εναλλάξιμους φακούς και προηγμένες λειτουργίες εγκατάστασης.

Αυτός ο εξαιρετικά ευέλικτος βιντεοπροβολέας εγκατάστασης με 6.000 lumen πωλείται ως «μόνο σώμα» και συνδυάζεται άσφρα με την υπάρχουσα σειρά φακών της Epson, παρέχοντας φωτεινές, ολοζώντανες εικόνες σε πολλά περιβάλλοντα: από αξιοθέατα μέχρι αμφιθέατρα, μουσεία και αίθουσες συσκέψεων. Η υψηλή φωτεινότητα σε lumen του EB-PU1006W προσφέρει ανάλυση WUXGA με βελτίωση 4K, HDR και προηγμένες λειτουργίες εγκατάστασης.

Ανώτερη ποιότητα εικόνας

Τα 6.000 lumen του EB-PU1006W προβάλλουν καθαρό λευκό, ζωντανές λεπτομέρειες, βαθύ μαύρο, ευκρινείς σκιές και εικόνες υψηλής αντίθεσης.

Μικρός και ελαφρύς

Το μικρό μέγεθος αυτού του βιντεοπροβολέα κάνει την μεταφορά πιο εύκολη και εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης, παρέχοντας το μέγεθος και τα οικονομικά πλεονεκτήματα που θέλετε στο σύνολο των προβολέων. Η διακριτική σχεδίαση του επιτρέπει να ενσωματώνεται αρμονικά στα περισσότερα περιβάλλοντα.

Υποστήριξη εναλλάξιμων φακών

Ο EB-PU1006W υποστηρίζει διαφορετικούς φακούς, ώστε να ταιριάζει σε πολλά περιβάλλοντα προβολής, συμπεριλαμβανομένου ενός φακού μηδενικής μετατόπισης με εξαιρετικά κοντινή απόσταση προβολής. Η Epson παρέχει τον βιντεοπροβολέα ως «μόνο σώμα», χωρίς φακό, που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της δημιουργίας της κατάλληλης λύσης προβολής για τη σωστή εφαρμογή.

Σχεδιασμένος για ευελιξία κατά την εγκατάσταση

Δημιουργήστε μεγάλης κλίμακας και εξαιρετικά φωτεινές προβολές, ακόμα και στα πλαίσια εγκαταστάσεων πολλαπλών προβολέων όπου η ανάμειξη ακμών, η στοίβαξη και η ευελιξία του φακού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες. Το Epson Projector Professional Tool καθιστά εύκολες τις προηγμένες τεχνικές εγκατάστασης, όπως η αντιστοίχιση προβολής, ενώ η προαιρετική εξωτερική μονάδα κάμερας (ELPEC01) χρησιμοποιεί ενσωματωμένη επεξεργασία για γεωμετρική διόρθωση χωρίς υπολογιστή σε περιπτώσεις στοίβαξης. Ο EB-PU1006W διαθέτει NFC για την εγκατάσταση πολλαπλών βιντεοπροβολέων, κάνοντας ευκολότερη τη διάγνωση και την εγκατάσταση με το Epson Projector Config Tool.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μικρός και ελαφρύς**
Διακριτικός και εύκολος στη μεταφορά
- **Υποστήριξη φακών**
Υποστηρίζεται μια μεγάλη ποικιλία από εναλλάξιμους φακούς Epson
- **Βελτιωμένη σχεδίαση**
Λιτή, απλή και διακριτική σχεδίαση.
- **Ποιότητα εικόνας**
6.000 lumen, 3LCD, ανάλυση WUXGA με βελτίωση 4K
- **Προηγμένα εργαλεία εγκατάστασης**
Δωρεάν εργαλεία λογισμικού και προαιρετική εξωτερική μονάδα κάμερας



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	6.000 Lumen- 4.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	6.000 Lumen - 4.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Βελτίωση 4K
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ώρες Durability High, 30.000 Ώρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 45 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,35 - 10,11:1
Μεγέθυνση	Motorized
Μετατόπιση φακού	varies by lens
Μέγεθος προβολής	varies by lens
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	varies by lens
Απόσταση προβολής μακριά	varies by lens
Projection Lens F Number	varies by lens
Εστιακή απόσταση	varies by lens
Εστίαση	Μηχανοκίνητα
Εναλλάξιμος φακός	Yes
Τυπικός φακός	Δεν περιλαμβάνεται

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA, Είσοδος DVI, HDBaseT, Έξοδος ήχου stereo mini jack, HDMI (HDCP 2.3)
-----------	--

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, A/V mute, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Direct Power on/off, Ανάμειξη ακμών, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος Projector control	Κινηματογράφος, Δυναμικά, Φυσικά, Παρουσίαση, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	367 Watt, 310 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	545 x 436 x 189 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-PJ1006W

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Cable cover
- Lens connector cap
- User's Manual Set
- Έγγραφο εγγύησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

EB-PU1006W

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLX01WS - UST lens
V12H004Y0A

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA35940
Γραμμωτός κωδικός	8715946697239
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες



3LCD

HDMI



**TRUE
COLOURS**
Brighter, vivid projection from Epson



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**
Source: Futuresource Consulting Ltd.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®