

EB-PU2010B

DATASHEET / BROCHURE



Ο EB-PU2010B είναι ένας μικρός και ευέλικτος βιντεοπροβολέας υψηλής φωτεινότητας με προαιρετικούς εναλλάξιμους φακούς και προηγμένες λειτουργίες εγκατάστασης.

Αυτός ο εξαιρετικά ευέλικτος βιντεοπροβολέας εγκατάστασης με 10.000 lumen πωλείται ως «μόνο σώμα» και συνδυάζεται άψογα με την υπάρχουσα σειρά φακών της Epson, παρέχοντας φωτεινές, ολοζώντανες εικόνες σε πολλά περιβάλλοντα: από αξιοθέατα μέχρι αμφιθέατρα, μουσεία και αίθουσες συσκέψεων. Η υψηλή φωτεινότητα σε lumen του EB-PU2010B προσφέρει ανάλυση WUXGA με βελτίωση 4K, HDR και προηγμένες λειτουργίες εγκατάστασης.

Ανώτερη ποιότητα εικόνας

Τα 10.000 lumen του EB-PU2010B προβάλλουν καθαρό λευκό, ζωντανές λεπτομέρειες, βαθύ μαύρο, ευκρινείς σκιές και εικόνες υψηλής αντίθεσης.

Μικρός και ελαφρύς

Το μικρό μέγεθος αυτού του βιντεοπροβολέα κάνει την μεταφορά πιο εύκολη και εξοικονομεί χώρο αποθήκευσης, παρέχοντας το μέγεθος και τα οικονομικά πλεονεκτήματα που θέλετε στο σύνολο των προβολέων. Η διακριτική σχεδίαση του επιτρέπει να ενσωματώνεται αρμονικά στα περισσότερα περιβάλλοντα. Διαθέσιμος και σε λευκό χρώμα.

Υποστήριξη εναλλάξιμων φακών

Ο EB-PU2010B υποστηρίζει διαφορετικούς φακούς, ώστε να ταιριάζει σε πολλά περιβάλλοντα προβολής, συμπεριλαμβανομένου ενός φακού μηδενικής μετατόπισης με εξαιρετικά κοντινή απόσταση προβολής. Η Epson παρέχει τον βιντεοπροβολέα ως «μόνο σώμα», χωρίς φακό, που δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη της δημιουργίας της κατάλληλης λύσης προβολής για τη σωστή εφαρμογή.

Σχεδιασμένος για ευελιξία κατά την εγκατάσταση

Δημιουργήστε μεγάλης κλίμακας και εξαιρετικά φωτεινές προβολές, ακόμα και στα πλαίσια εγκαταστάσεων πολλαπλών προβολέων όπου η ανάμειξη ακμών, η στοίβαξη και η ευελιξία του φακού αποτελούν σημαντικούς παράγοντες. Το Epson Projector Professional Tool καθιστά εύκολες τις προηγμένες τεχνικές εγκατάστασης, όπως η αντιστοίχιση προβολής, ενώ η προαιρετική εξωτερική μονάδα κάμερας (ELPEC01) χρησιμοποιεί ενσωματωμένη επεξεργασία για γεωμετρική διόρθωση χωρίς υπολογιστή σε περιπτώσεις στοίβαξης. Ο EB-PU2010B διαθέτει NFC για την εγκατάσταση πολλαπλών βιντεοπροβολέων, κάνοντας ευκολότερη τη διάγνωση και την εγκατάσταση με το Epson Projector Config Tool. Περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα διασύνδεσης εισόδου και εξόδου SDI.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μικρός και ελαφρύς**
Διακριτικός και εύκολος στη μεταφορά
- **Υποστήριξη φακών**
Υποστηρίζεται μια μεγάλη ποικιλία από εναλλάξιμους φακούς Epson
- **Βελτιωμένη σχεδίαση**
Λιτή, απλή και διακριτική σχεδίαση. Μαύρη έκδοση.
- **Ποιότητα εικόνας**
10.000 lumen, 3LCD, ανάλυση WUXGA με βελτίωση 4K
- **Προηγμένα εργαλεία εγκατάστασης**
Δωρεάν εργαλεία λογισμικού και προαιρετική εξωτερική μονάδα κάμερας



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	1,03 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ	
Colour Light Output	10.000 Lumen- 7.000 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	10.000 Lumen - 7.000 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Απόδοση έγχρωμου φωτισμού σε κατακόρυφη διάταξη	10.000 lm
Απόδοση λευκού φωτισμού σε κατακόρυφη διάταξη	10.000 lm
Πραγματική ανάλυση	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Βελτίωση 4K
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 45 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	0,35 - 7,41:1
Μεγέθυνση	Motorized
Φακός	Φακός
Μετατόπιση φακού	varies by lens
Μέγεθος προβολής	varies by lens
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	varies by lens
Απόσταση προβολής μακριά	varies by lens
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός	varies by lens
απόστασης προβολής	
Projection Lens F Number	varies by lens
Εστιακή απόσταση	varies by lens
Εστίαση	Μηχανοκίνητα
Offset	varies by lens
Εναλλάξιμος φακός	Yes
Τυπικός φακός	Δεν περιλαμβάνεται

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA, Είσοδος DVI, HDBaseT, Έξοδος ήχου stereo mini jack, HDMI (HDCP 2.3), Είσοδος 3G-SDI, 3G-SDI Output
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Padlock, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	Βελτίωση 4K, A/V mute, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Direct Power on/off, Ανάμειξη ακμών, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Κινηματογράφος, Δυναμικά, Φυσικά, Παρουσίαση, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX

EB-PU2010B

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Cable cover
- Lens connector cap
- User's Manual Set
- Έγγραφα εγγύησης



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ	
Κατανάλωση ενέργειας	535 Watt, 452 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Έκλυση θερμότητας	1.819 BTU/hour (max)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	545 x 436 x 189 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	16,8 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια.
Περιεχόμενο λογισμικό	Content DIY App, iProjection, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Options	Μονάδα ασύρματου LAN
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Μεγάλες αίθουσες συσκέψεων / Αμφιθέατρα, Χώρος συνεργασίας / Αίθουσα διδασκαλίας, Αντιστοίχιση προβολής, Ενοικίαση / Εγκατάσταση, Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Ιπτάμενο πλαίσιο
Χρώμα	Μαύρο
ΑΛΛΑ	
Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EB-PU2010B

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Cable cover
- Lens connector cap
- User's Manual Set
- Έγγραφα εγγύησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLX02S - UST lens
V12H004X0B

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA52840
Γραμμωτός κωδικός	8715946697437
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2021-07-05

EB-PU2010B

EPSON®